

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Номер No: 202308125621

Публікація : ZIC.COM

Продукт	RZIC GFT 75W-90	Клас специфікації	Виробнича специфікація 0 (YS-01- YL-2629)
Місце відбору	LB-V305	Дата зразка	2023-08-12 10:00
Номер партії №	12308127	Покупець	

Назва показника	Результат	Специфікація	Метод
Густина за температури 15 °C, г/см <sup>3</sup>	0.8589	Не нормується	ASTM D1298
Кінематична в'язкість при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	75.92	Не нормується	ASTM D 445
Кінематична в'язкість при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	14.30	13.5 - 16.0	ASTM D 445
Індекс в'язкості	197	Не менше 180	ASTM D2270
Температура спалаху, °C	217	Не менше 200	ASTM D 92
Температура втрати плинності, °C	-51.0	Не вище -39	ASTM D 97
Лужне число, мг КОН/г	1.17	1-1.6	ASTM D 664
В'язкість по Брукфільду при -40 °C, МПа * с	31128	Не більше 60000	ASTM D2983
Тест на піноутворення			
Схильність до піноутворення -1	10	Не більше 50.	ASTM D 892
Схильність до піноутворення -2	10	Не більше 50.	ASTM D 892
Схильність до піноутворення -3	10	Не більше 50.	ASTM D 892
Стійкість піни -1	0	Не більше 0	ASTM D 892
Стійкість піни -2	0	Не більше 0	ASTM D 892
Стійкість піни -3	0	Не більше 0	ASTM D 892
Корозійна дія на мідь за температури 100 °C/3год,	1-a	Не більше 1b	ASTM D 130

**Я ЗАСВІДЧУЮ, ЩО ВСІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВІРНІ ТА ПРАВИЛЬНІ**

Надруковано: 2023-08-12

СК лубрикантс Лабораторія Контроля Якості, Генеральний менеджер

